

Адаптеры и разветвители для гофротрубки

Краткое описание:

Применяются в жгутах автотракторной и аналогичной низковольтной (до 48В) проводки. Адаптер используется как промежуточный демпфирующий элемент для соединения гофротрубки и колодки, что позволяет снять возможную физическую нагрузку с электрической части и защитить выходной участок проводов.







Разветвители позволяют соединять гофротрубки разных размеров в местах развязок, заменяя на более высоком уровне традиционный вариант с использованием изолянт. Могут стыковаться с аналогичными разветвителями, подходящими по размеру (см.фото). Класс защиты от пыли и воды по IP40.







Представляет собой разъемный корпус на гибкой перемычке с замковыми элементами. Внутренняя часть адаптера и разветвителя имеет выступы, фиксирующие колодку и гофротрубку. Маркировка соответствующего диаметра гофротрубки по европейскому стандарту типоразмеров (NW).







Изготовлен из полиамида 66 (PA66), что обеспечивает:

1. Высокую ударо- и износостойкость.
2. Класс горения "В" (не поддерживает горение) по ГОСТ 28779 ПВ-2.
3. Экстремально высокую стойкость к автомобильным маслам, топливу и другим агрессивным средам.
4. Стойкость к циклическому воздействию температур от -40°C до +105°C (макс.+150°C в течении 15мин.)
5. Стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Код	Артикул	Наименование	
7753	7807685	Адаптер колодки 2-х конт. (арт.7021, ТЕ 282189-1) и гофротрубки NW 4,5(внутр.ф4,6мм) прямой	
			Упаковка 10 шт.
<i>Применяется с колодкой 2-х контактной герметичной (артикул 7021, ТЕ 282189-1) и гофротрубкой NW 4,5 (внутренний ф4,6мм).</i>			
7609	0880810-1	Пыльник колодки 2-х конт. (арт. 7021, ТЕ 282189-1), вых. внутр.ф4,6мм, прямой	
			Упаковка 10 шт.
<i>Применяется с колодкой 2-х контактной герметичной (артикул 7021, ТЕ 282189-1), возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 4,5 (внутренний ф4,6мм) или отдельно.</i>			
4139	0880811-2	Пыльник колодки 3-х конт. (арт. 7031, ТЕ 282191-1), вых. внутр.ф4,6мм, прямой	
			Упаковка 10 шт.
<i>Применяется с колодкой 3-х контактной герметичной (артикул 7031, ТЕ 282191-1), возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 4,5 (внутренний ф4,6мм), NW 7,5 (внутренний ф6,8мм) или отдельно.</i>			
5911	9806081	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW 7,5-4,5-7,5(под внутр.ф 6,8/4,6/6,8мм)	
			Упаковка 10 шт.
<i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 4,5 (внутренний ф4,6мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</i>			

4140	9806111	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW10- 7,5-10(под внутр.ф 9,8/6,8/9,8мм)		Упаковка 10 шт.
	<p><i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 10 (внутренний ф9,8мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</i></p>			
4142	9806087	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW10- 7,5-7,5(под внутр.ф 9,8/6,8/6,8мм)		Упаковка 10 шт.
	<p><i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 10 (внутренний ф9,8мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</i></p>			
4302	9806138	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW10-10-10(под внутр.ф 9,8/9,8/9,8мм)		Упаковка 10 шт.
	<p><i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 10 (внутренний ф9,8мм).</i></p>			
4141	9806091	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW13- 10-10(под внутр.ф 12,7/9,8/9,8мм)		Упаковка 10 шт.
	<p><i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 13 (внутренний ф12,7мм) и NW 10 (внутренний ф9,8мм).</i></p>			
4260	9806158	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW13- 7,5-13(под внутр.ф 12,7/6,8/12,7мм)		Упаковка 10 шт.
	<p><i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 13 (внутренний ф12,7мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</i></p>			
4143	9806172	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW13-10-7,5(под внутр.ф 12,7/9,8/6,8мм)		Упаковка 10 шт.
	<p><i>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 13 (внутренний ф12,7мм), NW 10 (внутренний ф9,8мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</i></p>			

4531	9806115	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW13-13-13(под внутр.ф 12,7/12,7/12,7мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 13 (внутренний ф12,7мм).</p>			
4094	9806161	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW17- 4,5-17(под внутр.ф 17,0/4,6/17,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 17 (внутренний ф17,0мм) и NW 4,5 (внутренний ф4,6мм).</p>			
4095	9806100	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW17- 7,5-13(под внутр.ф 17,0/6,8/12,7мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 17 (внутренний ф17,0мм), NW 7,5 (внутренний ф6,8мм) и NW 13 (внутренний ф12,7мм).</p>			
4173	6806137	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW17- 7,5-17(под внутр.ф 17,0/6,8/17,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 17 (внутренний ф17,0мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</p>			
4293	9806107	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW17-10-13(под внутр.ф 17,0/9,8/12,7мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 17 (внутренний ф17,0мм), NW 10 (внутренний ф9,8мм) и NW 13 (внутренний ф12,7мм).</p>			
4174	9806166	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW17-13-13(под внутр.ф 17,0/12,7/12,7мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 17 (внутренний ф17,0мм) и NW 13 (внутренний ф12,7мм).</p>			

3709	9806141	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW17-13-17(под внутр.ф 17,0/12,7/17,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 17 (внутренний ф17,0мм) и NW 13 (внутренний ф12,7мм).</p>			
5080	9806113	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW22- 7,5-22(под внутр.ф 22,0/6,8/22,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 22 (внутренний ф22,0мм) и NW 7,5 (внутренний ф6,8мм).</p>			
4889	9806114	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW22-13-17(под внутр.ф 22,0/12,7/17,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 22 (внутренний ф22,0мм), NW 13 (внутренний ф12,7мм) и NW 17 (внутренний ф17,0мм).</p>			
4047	9806102	Разветвитель гофротрубки Т-обр. NW22-22-22(под внутр.ф 22,0/22,0/22,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости Т-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 22 (внутренний ф22,0мм).</p>			
2215	9817303	Разветвитель гофротрубки У-обр. NW10-10-10(под внутр.ф 9,8/9,8/9,8мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости У-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 10 (внутренний ф9,8мм).</p>			
4892	9817203	Разветвитель гофротрубки У-обр. NW22-13-17(под внутр.ф 22,0/12,7/17,0мм)		Упаковка 10 шт.
	<p>Применяется в узлах разветвлений жгута при необходимости У-образного ответвления. Возможно использовать в сочетании с гофротрубкой NW 22 (внутренний ф22,0мм), NW 13 (внутренний ф12,7мм) и NW 17 (внутренний ф17,0мм).</p>			



*Пример этикетки



Пример упаковки: по 10 шт

Примеры использования:

