










Клеммы автопроводки соединительные (наборы, комплекты)

Краткое описание:

Клеммы (контакты, наконечники) предназначены для монтажа жгутов проводов сечением от 0,20 до 90,00мм² автотракторного электрооборудования, автоэлектрики и любых аналогичных систем с напряжением до 48В. Армирование производится на одножильный, с медной многопроволочной жилой провод, методом холодного опрессовывания. Изготавливаются из меди марки М1/М2, латуни марки Л63/Л68/Л70 и могут иметь гальванические покрытия типа олово-висмут, никелевое, химического пассивирование и аналогичных, защищающих их от окисления и коррозии. Устойчивы к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Клемма может устанавливаться в колодку, защитную муфту. Электрические соединители относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям и при выходе из строя подлежат замене.

Код	Артикул	Наименование
4733	НК8865/1-50	Клемма "мама" серия 2,8мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)
	 <p>Упаковка 1шт.</p> <p><i>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 2,8 мм арт.8891, 8892 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68 с защитным покрытием «олово» 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115⁰С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, в составе колодки.</i></p>	
4731	НК8008/1-50	Клемма "мама" серия 6,3мм К1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)
	 <p>Упаковка 1шт.</p> <p><i>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8004/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68 с защитным покрытием «олово» 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115⁰С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 30А, в составе колодки.</i></p>	
3113	НК8008/2-50	Клемма "мама" серия 6,3мм К2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., лужен., уп.50шт)
	 <p>Упаковка 1шт.</p> <p><i>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8004/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 1,50 до 2,50 мм². Исполнение – латунь Л68 с защитным покрытием «олово» 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115⁰С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 30А, в составе колодки.</i></p>	
27	НК8006/1-50	Клемма "мама" серия 6,3мм, наружная К5 (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)
	 <p>Упаковка 1шт.</p> <p><i>Предназначена для соединения с клеммой типа «папа» («штырь») серии 6,3 мм арт.8002/1/2 (с фиксирующим элементом) или аналогичной, для взаимной фиксации имеет соответствующие элементы - «пуклю» и пружинные части. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием «олово» 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115⁰С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, как отдельно(возможно с муфтой или в термоусадке), так и в составе отдельных видов колодок.</i></p>	

30	НК8891/1-50	Клемма "папа" серия 2,8мм K1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	 <p>Упаковка 1шт.</p>
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 2,8 мм арт.8865, 8845 или аналогичной, и установке в гнездовые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Опрессовывается на медный многожильный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +1150С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 8А, в составе колодки.</p>			
4759	НК8004/1-50	Клемма "папа" серия 6,3мм K1, колодочная (под провод от 0,50 до 1,00 мм кв., лужен., уп.50шт)	 <p>Упаковка 1шт.</p>
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 6,3 мм арт.8008/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,00 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки.</p>			
3959	НК8004/2-50	Клемма "папа" серия 6,3мм K2, колодочная (под провод от 1,50 до 2,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	 <p>Упаковка 1шт.</p>
<p>Предназначена для соединения с клеммой типа «мама» («гнездо») серии 6,3 мм арт.8008/1/2/3/4 или аналогичной, и установке в штыревые соединительные колодки различного типа, соответствующей серии. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 1,50 до 2,50 мм². Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А, в составе колодки.</p>			
7114	НК8526/01-50	Клемма "под болт" М 4 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	 <p>Упаковка 1шт.</p>
<p>Предназначена для подключения на клеммные соединения с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,50 мм², допускает установку нескольких клемм на один контакт. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 20А.</p>			
7113	НК8527/01-50	Клемма "под болт" М 5 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	 <p>Упаковка 1шт.</p>
<p>Предназначена для подключения на клеммные соединения с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Опрессовывается на медный многопроволочный провод сечением от 0,50 до 1,50 мм², допускает установку нескольких клемм на один контакт. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115°С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А.</p>			

6634	НК8528/01-50	Клемма "под болт" М 6 (под провод от 0,50 до 1,50 мм кв., лужен., уп.50шт)	<p>Упаковка 1шт.</p>
 <p>Предназначена для подключения на клеммные соединения с болтовыми (винтовыми) контактами соответствующего диаметра. Опрессовывается на медный многожильный провод сечением от 0,50 до 1,50 мм², допускает установку нескольких клемм на один контакт. Исполнение – латунь Л68, с защитным покрытием "олово" 2-3 мкм, нарезана поштучно и упакована по 50шт в контейнер. Номинальная рабочая температура от -40 до +115⁰С. Устойчива к воздействию влаги воздуха, масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, моющих средств и морского соляного тумана. Применение: универсальная, возможна установка в любых цепях постоянного тока до 48В, с током до 30А.</p>			